


LED line® Taśma 300 SMD 12V 6500K RGBW 19,2W



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane międzynarodowe pliki fotometryczne.



Poza standardową paletą kolorów dostępną z tradycyjnej taśmy LED RGB w konstrukcji diody został dodany dodatkowy chip W, który pozwala dodatkowo uzyskać naturalne białe światło.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



120 °



12 VDC



-20÷45 °C



SMD5050



50 000 h




60 SMD




Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

| Parametr | Wartość |
|---|----------|
| Wydajność świetlna | 83 lm/W |
| Barwa światła | RGBW |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015 | G |
| Temperatura barwy światła | 6500 K |
| Kroki MacAdama | ≤3 |
| Klasa szczelności IP | 20 |
| Gwarancja (lata) | 5 |
| Funkcja ściemniania | PWM |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Minimalna ilość zakupu | 5 |
| Okres trwałości L70B50 | 50 000 h |
| Moc (metr) | 19,2 W |
| Całkowity strumień świetlny (metr) | 400 lm |
| Prąd (metr) | 1,6 A |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 12 VDC |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Ilość metrów na rolce | 5 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 % |
| Kąt świecenia | 120 ° |
| Typ diody | SMD5050 |

| Parametr | Wartość |
|---|----------------------|
| Nieściemialna | TAK |
| Kompatybilny typ ściemniacza | PWM |
| Laminat (kolor) | Biały |
| Laminat (grubość) | 3 |
| Ilość diod (metr) | 60 SMD |
| Sekcja cięcia | 5 |
| Typ taśmy klejącej | 3M 300 LSE |
| Trwałość | 100000 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Kroki MacAdama | ≤3 |
| Temperatura pracy | -20÷45 °C |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | III |
| Opakowanie zbiorcze | 75 szt. |
| Czas nagrzewania lampy do 60% | 1 |
| Szerokość | 12 mm |
| Wysokość | 2,5 mm |
| Masa produktu z opakowaniem | 180 g |
| Waga opakowania zbiorczego (kg) | 13,5 |
| Klasa Energetyczna 874/2012 | A+ |




Opakowanie jednostkowe



Uwagi
Ilość w opakowaniu


FOIL BAG
1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach 100
Szerokość 340 mm
Wysokość 280 mm
Długość 440 mm
Waga 0,18 kg
Objętość 0,042 m³
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 2400
Ilość zbiorcza europaleta 60
Waga europalety 300 kg
Wysokość palety 1800 cm
Ilość w 1 warstwie 6
Ilość warstw 10