

Kod produktu: 245657 EAN: 5901583245657


Taśma LED line 300 SMD5060 12V RGBW 6100-6800K



Opis produktu

Taśma LED przeznaczona do zastosowań specjalistycznych. Odpowiada na potrzeby wymagających użytkowników.

Poza standardową paletą kolorów dostępną z tradycyjnej taśmy LED RGB w konstrukcji diody został dodany dodatkowy chip W, który pozwala dodatkowo uzyskać naturalne białe światło. Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Poza standardową paletą kolorów dostępną z tradycyjnej taśmy LED RGB w konstrukcji diody został dodany dodatkowy chip W, który pozwala dodatkowo uzyskać naturalne białe światło.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Stopień ochrony IP



Typ diody



Ilość diod (metr)



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Temperatura pracy

Nazwa parametru	Wartość
Temperatura barwy światła	6100-6800K
Barwa światła	Biała
Długość fali	620, 520, 465nm
Strumień świetlny (metr)	400lm
Moc (metr)	19,2W
Wydajność świetlna	83lm/W
Prąd (metr)	1,6A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5m
Klasa Energetyczna	A+
Czas nagrzewania lampy do 60%	1s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Masa produktu z opakowaniem (g)	180
Opakowanie zbiorcze	75szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	13,5
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 DC
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności IP	20
Typ diody	SMD5060

Nazwa parametru	Wartość
Ilość diod (metr)	60SMD
Nieściemialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	5cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Żywotność	30000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	2,5mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20°C/+45°C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	3
Szerokość	12mm